

SINCON

GNSS(GPS)수신기

S1



SINO K803
1,598채널지원



듀얼 배터리
핫스왑 기능지원



LINUX OS
지원



블루투스
4.0지원

IP
67

IP67
방진·방수

GNSS(GPS) 수신기 S1



위치정밀도	트래킹채널		1,598채널 (SINO K803)		
	GPS		L1C/A, L2C, L2P, L5		
	BEIDOU		B1, B2, B3	BEIDOU GLOBAL SIGNAL	B1C, B2a, B2b1
	GLONASS		L1C/A, L1P, L2C/A, L2P	GALILEO	E1, E5a, E5b, E6, E5 AltBOC2
	QZSS		L1, L2C, L5	IRNSS	L53
	SBAS		WAAS, GAGAN, MSAS, EGNOS, SDCM		
	DGNSS	수평	±0.25m+1ppm (RMS)		
		수직	±0.5m+1ppm (RMS)		
	STATIC	수평	±2.5mm+1ppm		
		수직	±5mm+1ppm		
RIK	수평	±8mm+1ppm			
	수직	±15mm+1ppm			
틸트측위		0° ~ 30° / 1cm ~ 3cm (2m폴)			

측량 소프트웨어



SURVEASY 측량 소프트웨어

- 최적의 UI 구성으로 빠른 작업 속도
- 아이콘을 최적화하여 넓은 측량 화면
- 블루투스 기능으로 다기종 호환 가능
- Android(안드로이드) 5.0 이상

다운받기(QR코드 스캔)
surveasy.co.kr/download

